

CIMAX CM03

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật
Keo Ốp Lát

CIMAX CM03

MIÊU TẢ

Keo CIMAX CM03 là keo dán gạch tiêu chuẩn gốc xi măng bột khô màu xám hoặc trắng, thành phần chính bao gồm xi măng, phụ gia polymer, cốt liệu thô chọn lọc và các loại phụ gia đặc biệt khác.

Keo CIMAX CM02 được ứng dụng để ốp lát các loại gạch đá khổ lớn.

VỊ TRÍ ỨNG DỤNG:

Khu vực ngoài trời và các vị trí đặc biệt, khu vực chịu tác động lớn của nhiệt độ, bể bơi, vách thạch cao, vách xi măng board, mái đá, tiểu cảnh,...

ĐỊNH DẠNG

Định dạng vữa khô trộn sẵn, đóng bao tiện dụng trong vận chuyển và thi công, thân thiện môi trường.

NGOẠI HÌNH/ MÀU SẮC


Dạng bột, màu xám/trắng



SẢN PHẨM GỐC XI MĂNG TRỘN SẴN - KHẢ NĂNG BẮM DÍNH CAO - CHỐNG TRƯỢT TỐT - CHỐNG THẤM, CHỐNG CO NGÓT, KHÔNG BONG RỘP

THỜI GIAN THI CÔNG KÉO DÀI - THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG - THUẬN TIỆN KHI SỬ DỤNG

CHỐNG THẤM, CHỐNG CO NGÓT, BONG RỘP



CIMAX CM03

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật
Keo Ốp Lát



CIMAX CM03

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt ốp lát được bảo dưỡng đúng kỹ thuật, chắc chắn, loại bỏ sạch bụi, dầu, mỡ, rêu mốc và các loại tạp chất khác cản trở sự bám dính của keo. Các khuyết tật của bề mặt thi công cần được sửa chữa trước khi tiến hành ốp, lát.

Lưu ý: Đánh giá bề mặt và xác định các điều kiện cần thiết có ý nghĩa quyết định lớn đến chất lượng và định mức tiêu hao.

TRỘN KEO

- Trộn keo với tỷ lệ nước 23-24% (tương đương 23-24 lít/100kg)
- Trộn đều bằng máy khuấy chuyên dụng cho tới khi được một hỗn hợp vừa dẻo, đồng nhất, dùng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn đều lại và sử dụng.

Lưu ý: Chỉ dùng nước sạch, không dùng quá lượng nước cần thiết.

KHÁNG UV VÀ CHỐNG CHỊU THỜI TIẾT

THÔNG SỐ CƠ BẢN

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Dạng sản phẩm | Dạng bột, màu xám/trắng |
| Hàm lượng khô | 100% |
| Tỷ lệ trộn | 23-24% (~23-24 lít/100kg) |
| Thời gian công tác | 90-120 phút |
| Độ bám dính | Rất tốt |
| Chống trượt | Rất tốt |
| Chống thấm | Tốt |
| Bong rộp | Không |

ĐỊNH MỨC (Định mức mang tính tham khảo)

| Kích thước (mm x mm) | Định mức tương đối (kg/m ²) |
|-------------------------|--|
| ≤ 200 x 200 | 2-3 kg/m ² |
| 300 x 300, 400 x 400 | 4-5 kg/m ² |
| 300 x 600, 600 x 600 | 6-8 kg/m ² |
| 600 x 900, 800 x 800 | 8-10 kg/m ² |

CIMAX

CM03

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

Tài liệu Kỹ thuật
Keo Ốp Lát



CIMAX CM03

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Làm sạch mặt dưới của gạch/ đá bằng khăn ẩm
- Phủ một lượng keo phù hợp lên sàn hoặc tường, miết chặt một lớp keo mỏng lên mặt sau gạch, đá
- Dùng bay có răng cưa để tạo bề mặt có độ dày lớp keo đồng đều
- Đặt gạch lên vị trí và ấn nhẹ (nên kết hợp ke chữ thập và ke cân bằng khi thi công), điều chỉnh vị trí cho phù hợp
- Nhẹ nhàng lau sạch bề mặt gạch, đá bằng một miếng mút ẩm
- Lưu thông nhẹ sau 24 giờ.

Không cần ngâm gạch và tưới ẩm bề mặt thi công, trừ trường hợp bề mặt thi công ở nhiệt độ cao, ngoài trời, chịu ánh sáng mạnh trực tiếp...

BẢO QUẢN

- Bảo quản theo tiêu chuẩn đối với các sản phẩm chứa xi măng, nơi khô mát, tránh xa nguồn nhiệt và độ ẩm, đảo trộn bao thường xuyên nếu lưu trữ lâu, tránh hiện tượng vón cục, cứng do bị nén. Không xếp chồng quá 10 bao, cách xa tường và nền nhà.
- Sản phẩm có nguồn gốc xi măng, có khả năng gây kích ứng da. Rửa sạch bằng nước.
- Xả thải theo quy định của địa phương.

Sự bảo đảm

Asia Star.,JSC. đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo các thông số kỹ thuật đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt và thông tin do chúng tôi cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Những thông tin được cung cấp về các sản phẩm của chúng tôi không phải là sự đại diện hay bảo hành. Nó được cung cấp với điều kiện bạn phải thực hiện các thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi cho mục đích cụ thể của bạn. Bất kỳ việc sử dụng hoặc ứng dụng nào khác với đề xuất ở đây là trách nhiệm duy nhất của người dùng. Các đặc tính vật lý được liệt kê là điển hình và không nên được hiểu là thông số kỹ thuật. Không có bảo đảm nào được đưa ra, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến những thông tin khác như vậy, dữ liệu làm cơ sở cho thông tin đó hoặc kết quả bạn sẽ nhận được từ việc sử dụng thông tin đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi.

Chấp nhận sử dụng sản phẩm của chúng tôi có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản của bảo hành này cho dù đơn đặt hàng hoặc các tài liệu khác có nêu các điều khoản khác với bảo hành này hay không. Không có đại diện nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt chúng tôi đối với bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi chứa các hóa chất có thể gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể. Trước khi sử dụng, hãy đọc Bảng dữ liệu an toàn và tuân theo các biện pháp phòng ngừa để tránh gây hại cho cơ thể. Người mua phải xác định tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng và chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan. Thông tin này và tất cả các tư vấn kỹ thuật khác đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện có của Asia Star.,JSC. Tuy nhiên, Asia Star.,JSC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc cung cấp thông tin và lời khuyên như vậy. Asia Star.,JSC có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo tiến bộ công nghệ hoặc sự phát triển hơn nữa. Người mua (các) Sản phẩm phải kiểm tra (các) sản phẩm về tính phù hợp cho mục đích và ứng dụng dự kiến trước khi tiến hành ứng dụng đầy đủ (các) sản phẩm. Hiệu suất của sản phẩm được mô tả ở đây phải được xác minh bằng thử nghiệm và được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ cũng như môi trường bảo.