

CIMAX 02

CIMAX

KEO ỐP LÁT CAO CẤP

Keo Cimax CM-02 là keo dán gạch tiêu chuẩn gốc xi măng bột khô màu xám hoặc trắng, thành phần chính bao gồm xi măng, phụ gia Polymer, cốt liệu thô chọn lọc và các loại phụ gia đặc biệt khác. Keo Cimax CM-02 được ứng dụng để ốp lát các loại gạch đá thông thường ceramic, granite, gốm, đá khu vực trong nhà như nhà bếp, nhà vệ sinh, sàn nhà, tường nhà...

CM-02

Dạng sản phẩm	Bột khô
Màu sắc	Trắng hoặc xám
Hàm lượng rắn	100%

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tỷ lệ trộn nước	25-27 lít/100 kg
Trạng thái sau khi trộn nước	Dạng vữa dẻo, có độ bám dính cao
Thời gian công tác	60-90 phút
Độ bám dính	Tốt
Chống trượt	Tốt
Chống thấm	Tốt
Bong rộp	Không



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đổ lượng nước phù hợp với lượng keo cần trộn vào thùng, từ từ cho keo vào thùng, dùng máy khuấy trộn đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất không vón cục dạng vữa dẻo, bám dính cao, dừng trộn khoảng 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng.

ĐỊNH MỨC (Định mức mang tính tham khảo)

Kích thước (mm x mm)	Định mức tương đối (kg/m ²)
≤200 x 200	2-3kg/m ²
300 x 300, 400 x 400	4-5kg/m ²
300 x 600, 600 x 600	6-8kg/m ²
600 x 900, 800 x 800	8-10kg/m ²

